



Herbeeside

Sistemi diserbanti ecosostenibili



**POMPA DOSATRICE
PER ADDITIVI**

**DISERBO
ECOLOGICO**

**DISINFEZIONE
ECOLOGICA A
VAPORE**

**LAVAGGIO
AD ALTA PRESSIONE
AD ACQUA CALDA**



ECO-FRUIT **portato**

SCHEDA TECNICA

BRUCIATORE

CAPACITÀ	90 kw a caldaia
CONSUMO	da 4 a 7 l/h
CONSUMO ADDITIVO BEESERBANTE	0,3%±1% (da 1,5 a 5 l per 500 l/acqua)
SERBATOIO GASOLIO	da 45 l per 8ore (+/-) di riscaldamento con utilizzo alla massima temperatura
BRUCIATORE	12 volts con attacco a batteria trattore
PROTEZIONE PRESSIONE	valvola di sicurezza
TEMPERATURA MASSIMA	140°C
TEMPERATURA USCITA LANCIA	110°C (in funzione della temp. esterna)
QUALITÀ DI COMBUSTIONE	inferiore a 400 ppm di CO Opacità inf.2
DIMENSIONI	102x100x150 cm (cist.500L) 102x150x170 cm (cist. 800L)
PESO	390kg/500L 430kg/800L

CISTERNA

Questa versione della macchina è predisposta per cisterne con capienza di 500/800L

MOTORE

Motore pompa idraulico per attacco trattore

POMPA E TUBI

TIPO

Pompa ad alta pressione a 3 pistoni
in ceramica testata in ottone

MODELLO

Annovi Reverberi SXM 15.20 15l/min
100 bar

RPM 1450

REGOLATORE PRESSIONE

10-80 bar

TUBO

10 m R2 isolato termicamente
per temperatura vapore

BIO SYSTEM PUMP

Pompa dosatrice elettromagnetica
a portata costante con regolazione
della frequenza degli impulsi