



# Herbeeside

Sistemi diserbanti ecosostenibili



**POMPA DOSATRICE  
PER ADDITIVI**

**DISERBO  
ECOLOGICO**

**DISINFEZIONE  
ECOLOGICA A  
VAPORE**

**LAVAGGIO AD ALTA  
PRESSIONE  
AD ACQUA CALDA**

## ECO-FRUIT trainato

**SCHEDA TECNICA**

### BRUCIATORE

CAPACITÀ	90 kw a caldaia
CONSUMO	4,0 l/h
CONSUMO ADDITIVO BEESERBANTE	0,3%±1% (da 1,5 a 5 l per 500 l/acqua)
SERBATOIO GASOLIO	da 45 l per 8ore (+/-) di riscaldamento con utilizzo alla massima temperatura
BRUCIATORE	12 volts con attacco a batteria trattore
PROTEZIONE PRESSIONE	valvola di sicurezza
TEMPERATURA MASSIMA	140°C
TEMPERATURA USCITA LANCIA	110-135°C (in funzione della temp. Esterna)
QUALITÀ DI COMBUSTIONE	inferiore a 400 ppm di CO Opacità inf.2
DIMENSIONI	120x260x150cm(500L.)
	120x280x160cm(1000L.)
PESO	430kg/500L.
	480 kg/1000L.

### CISTERNA

Da 500/1000L. autoportante inox, con attacco al 3° punto del trattore

### MOTORE

Motore pompa idraulico per attacco trattore con scarico libero

### POMPA E TUBI

#### TIPO

Pompa ad alta pressione a 3 pistoni in ceramica testata in ottone

#### MODELLO

Annovi Reverberi SXM 15.20 15l/min. 100 bar

RPM 1450

#### REGOLATORE PRESSIONE

10-100 bar

#### TUBO

10 m R2 5/16" isolato termicamente per vapore

#### BIO SYSTEM PUMP

Pompa dosatrice elettromagnetica a portata costante con regolazione della frequenza degli impulsi