



Herbeeside®

Sistemi diserbanti ecosostenibili



ECO FRUIT ARTICOLATO SCHEMA TECNICA



POMPA DOSATRICE PER ADDITIVI

DISERBO ECOLOGICO

DISINFEZIONE ECOLOGICA A VAPORE

**LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE
AD ACQUA CALDA**

BRUCIATORE

CAPACITÀ	90 e 150 kw (2 DIVERSE VERSIONI)
CONSUMO	da 4 a 7 l/h
CONSUMO ADDITIVO BEESERBANTE	0,3%±1% (da 1,5 a 5 l per 500 l/acqua)
SERBATOIO GASOLIO	da 45 lt per 8 ore (+/-) di riscaldamento con utilizzo alla max temperatura
BRUCIATORE	12 volts con attacco a batteria trattore
PROTEZIONE PRESSIONE	valvola di sicurezza
TEMPERATURA MASSIMA	140°C
TEMPERATURA USCITA LANCIA	80-140°C (in funzione della temp. esterna)
QUALITÀ DI COMBUSTIONE	Inferiore a 400 ppm di CO Opacità inf. 2

INFORMAZIONI GENERALI

DIMENSIONI	102x70x150cm
PESO A VUOTO	180KG (senza cisterna)

CISTERNA

Questa versione della macchina è predisposta per il traino di carri botte con capienze dai 300 ai 2000 litri

MOTORE

Motore pompa idraulico per attacco trattore

POMPA, TUBI E AVVOLGITUBI

TIPO	Pompa ad alta pressione a 3 pistoni in ceramica testata in ottone
MODELLO	Annovi Reverberi RK 18.20 18 L/min
RPM	1450
REGOLATORE PRESSIONE	100/10 BAR
TUBO	10 m R2 isolato termicamente per vapore
BIO SYSTEM PUMP	Pompa dosatrice elettromagnetica a portata costante con regolazione della frequenza degli impulsi



**DIVERSE BARRE DI
EROGAZIONE DISPONIBILI
PER RISPONDERE AD OGNI
ESIGENZA**

www.herbeeside.com - info@herbeeside.com



+39 391 709 1500