



Herbeeside®
Sistemi diserbanti ecosostenibili



ECO STEAM SCHEMA TECNICA



**MACCHINA DISERBANTE A VAPORE
COMPATTA E FACILE DA UTILIZZARE
ALIMENTATA DA BATTERIE AL GEL
CON 4 ORE DI AUTONOMIA
8 ORE CON BATTERIA AGLI IONI
OPTIONAL**

INFORMAZIONI GENERALI

CISTERNA ACQUA	da 100L con sensore di flusso
SERBATOIO	da 20L di carburante
CONSUMO DI CARBURANTE	3,4 L/h
CONSUMO D'ACQUA	0,7 - 1 L/min
CONSUMO ADDITIVO BEESURBANO	1%-4% (da 5 a 20 l per 500 l/acqua)
POMPA E BRUCIATORE	alimentati a batteria
MOTORE POMPA	12 V – 180 kW
TEMPERATURA VAPORE	150°C
VOLUME VAPORE IN USCITA	45 kg/h regolabili
KIT ANTICALCARE	di serie
CALDAIA	12-38 VOLT
QUADRO COMANDO	sist. di allarme (mancanza acqua/gasolio) segnalazione 5 tipi di guasti regolazione portata vapore

DISPONIBILE IN 3 DIVERSE VARIANTI

CARRELLATA SEMOVENTE	24 Volt a batt. Autonome (immagine scheda) 70x190x140h cm - 390 kg
TRAINATA A 4 RUOTE	80x170x145h cm – 290 kg
PORTATA SU PIANALE	65x137x100h cm – 250 kg

ACCESSORI

TUBO	10m (20m max) resistente al calore
CAMPANA	in alluminio completa di ugello di diserbo vapore
LANCIA TERMICA	da 90 cm di lunghezza
BATTERIE	piombo/gel 160A 12V
CARICABATTERIE	Incluso
BIO SYSTEM PUMP	Pompa dosatrice elettromagnetica a portata costante con regolazione della frequenza degli impulsi



**ECO-STEAM 100 È DISPONIBILE
IN 4 VERSIONI:**

- PORTATA SU PIANALE
- CON CARRELLO MANUALE
- CON CARRELLO ELETTRICO
- CINGOLATA

www.herbeeside.com - info@herbeeside.com



+39 391 709 1500